



## Materialmuster (VM)

Das Materialmuster wird aus einer regulär gefertigten Platte herausgeschnitten. Es zeigt im Original die Eigenschaften, die vom Produkt zu erwarten sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich um ein fabrikneues Produkt handelt und bestimmte Eigenschaften erst nach mehrtägiger oder mehrwöchiger Nutzung voll ausgeprägt sind. Durch Mitwaschen in der Spülmaschine kann das beschleunigt werden.

Prüfen Sie am Materialmuster die für den geplanten Einsatz relevanten Eigenschaften. Legen Sie es in eine Gefrierbox mit Wasser und schauen Sie in der Tiefkühltruhe, ob es tatsächlich frostfest ist. Bearbeiten Sie es mit dem Hammer und schauen und hören Sie, wie stabil, elastisch und dämpfend es ist. Prüfen Sie das Muster haptisch und optisch. Beachten Sie aber bitte, dass der typische Abstand bei der Betrachtung bei ca. 150 cm liegt. Und überzeugen Sie sich, wie schnell ein eventueller Neu-Geruch verfliegt.

### Podatki o izdelku

|            |                                               |                   |                                        |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Barva      | <b>Antracit</b>                               | Teža              | <b>0.39 kg/Kos = 43.33 kg/Embalaža</b> |
| Namestitev | <b>Kompatibilno z dvojno T obliko BEHATON</b> | Pretvorba         | <b>1 Embalaža = 111.11 Kos</b>         |
| Velikost   | <b>100 x 100 x 43 mm</b>                      | Uporabna velikost | <b>ca.100 x 100 x 43 mm</b>            |

### Lastnosti




#### Barva Antracit

Tono "Antracit" ustreza običajnemu odtenku črnih gumih delcev ELT granulata (End of Life Tyres), ki nastanejo pri reciklaži starih pnevmatik in so osnova tega izdelka. Ta odtenek se lahko sčasoma spremeni iz globoke črne v nekoliko svetlejši antracit. Antracit je še posebej primeren za zunanje površine, kot so pločniki, hleve ali športna igrišča in je najpogostejše izbrani odtenek v fitnes industriji. Antracit se harmonično prilega različnim okoljem, zagotavlja sodoben, zadržan dizajn in je odporen na umazanijo in obrabo.




#### Material

Izdelek je sestavljen iz črnega gumijastega granulata in poliuretanovega veziva. Uporabljeni gumijasti granulati izvirajo iz reciklaže starih pnevmatik, kar pojasnjuje pojem ELT granulata (End of Life Tyres). Ta izvor daje granulatu tipično črno ali antracitno barvo. Kemijsko gledano je ELT granulata mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Za antracitne izdelke se uporablja brezbarvno vezivo, medtem ko za barvne različice uporabljamo barvno vezivo, zaradi česar črni granulati dobi barvno premazano plast.



#### Namestitev

Velikoformatne podloge so zasnovane z robovi, ki so združljivi z dvojno T obliko BEHATON H tlakovcev, kar omogoča njihovo brezhibno polaganje tako med seboj kot tudi v kombinaciji s tlakovci. Polaganje se izvaja prednostno pravokotno na glavno smer gibanja na ustrezno pripravljeno nosilno plast, prilagojeno lokalnim razmeram.



#### Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, širokimi približno 6 mm, razporejenimi v kvadratnem vzorcu. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo in tvorijo neprekinjeno mrežo, ki zagotavlja stalno odvajanje padavinske vode. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.