


Fitnes podlaga Fitness Performance Elite (DZ)

Fitnes podlaga Fitness Performance Elite podjetja WARCO je kalibrirana notranja puzzle ploščica, na voljo v formatih 50 × 50 in 100 × 100 cm ter v debelinah 1,0 / 1,5 / 2,0 cm. Zahvaljujoč natančnemu rezu brez posnetja nastane skoraj zaprta površina z izjemno dimenzijsko natančnostjo.

Stisnjena struktura naredi podlago odporno proti obrabi, tlačno stabilno in trpežno. Protizdrsna površina zagotavlja varen korak, hkrati pa zmanjšuje vibracije in hrup. Enostavna za polaganje, preprosta za vzdrževanje in robustna – profesionalna rešitev za zahtevne studie in ambiciozne domače fitnese.



Podatki o izdelku

Barva	Praprotno zelena	Teža	20 kg/kos = 20 kg/m²
Pritrdilni sistem	Izrezan puzzle spoj brez posnetja	Pretvorba	1 m² = 1 kos
Velikost	1060 x 1060 x 20 mm	Uporabna velikost	100 x 100 x 2 cm 1,00 m²

Lastnosti


Barva Praprotno zelena

Zelena pigmentirano poliuretansko vezivo obdaja črni gumijasti granulata iz recikliranih pnevmatik in ustvari miren, umirjen zeleni odtenek z naravnim značajem. Temna zrna granulata rahlo prosejajo skozi vezivno plast in dajejo površini značilen videz sol in poper. Barvna plast se lahko sčasoma obrabi, odtenek pa postopoma potemni.




Material

Ta proizvod je narejen iz očiščenega, črnega gumijastega granulata iz recikliranih pnevmatik (ELT) fine zrnivosti, vezanega s poliuretanskim vezivom. Kratica ELT pomeni "End of Life Tyres" – granulata izvira iz recikliranja starih pnevmatik. Ta sestava ustvari enotno, fino strukturirano in zgoščeno površino. Pri črnih ali antracitnih proizvodih se uporablja brezbarveno vezivo, barvne različice pa dobivajo pigmentirano vezivo.



Pritrdilni sistem

Gumene plošče so izrezane iz večjega formata, robovi ostanejo ravni brez posnetja. Puzzle zobčenje na vseh štirih straneh omogoča tesno povezavo plošč brez dodatnih potrebnih spodbud. Lasna fuga med ploščami je komaj vidna in ustvarja homogeno, enotno površino. Spoj je stabilen in trajno elastičen brez posebnih pripomočkov ali dodatnega orodja. Rezultat je neopazna fuga in videz monolitne površine, kot da bi bila iz enega kosa. Polaganje je enostavno in predvidljivo.



Struktura spodnje strani

Spodnja strana je ravna, brez vtisnjene strukture. Proizvod leži s celotno površino na podlagi. Ta izvedba nima vgrajene drenaže – če je potreben odvod vode, ga je treba zagotoviti z gradbenimi ukrepi. Polaganje se izvaja na trajno nosilno podlago. Glejte navodila za montažo.

Fitnes podlaga Fitness Performance Elite (DZ)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Efl (*)

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Efl
Na voljo tudi s klasifikacijo Cfl-s1.



Za notranjo uporabo

Primerno samo za notranje prostore.
Izogibajte se zastajajoči vodi.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Razred protidrnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 1 = Koeficient trenja ca. 0,3

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 5 = pribl. 0 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 5 = "izjemno" (BS 7188)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 1 = Infiltracija cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Protizdrnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 2 = povprečni sprejemni kot ca. 13°, skupina R10

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 2 = udobno dušenje

Navidezna gostota - vrednost lestvice 5 = od 1000 kg/m³